

VIAL

BATERÍAS

Baterías Servicio Liviano

CÓDIGO	VOLTS	AMPERES	CCA	PESO kg.	MEDIDAS EXTERIORES			(+ DERECHA (-) IZQUIERDA
					ALTO	ANCHO	LARGO	
M410 E	12	50	300	12	175	175	205	D.
M410 E/A	12	50	430	14	190	175	210	D.
M418	12	70	500	14	180	175	240	D./I.
M420	12	75	550	16	180	175	275	D./I.
M421	12	78	600	16	190	175	240	D.
M422 TY	12	80	550	21	215	175	255	D./I.
M426 E	12	85	650	19	190	175	275	D.
M424	12	90	700	23	210	175	300	D.I
M428 E	12	95	700	20	190	175	314	D.
M430 B/E	12	100	750	23	190	175	355	D.
M432 LM	12	100	750	27	215	175	327	I.



Baterías de Servicio Pesado

CÓDIGO	VOLTS	AMPERES	CCA	PESO kg.	MEDIDAS EXTERIORES			(+ DERECHA (-) IZQUIERDA
					ALTO	ANCHO	LARGO	
MT 15	12	110	750	30	210	175	360	I.
MT 17	12	120	850	30	205	175	430	D.
MT 23	12	160	1230	45	204	214	508	D.
MT 25	12	180	1380	47	200	215	510	D/I.
MT 27 R	12	180	1400	50	200	215	510	D./I.
MT 31	12	220	1400	60	215	270	510	D/I.



Baterías de Ciclo Profundo

CÓDIGO	VOLTS	AMPERES	CCA	PESO kg.	MEDIDAS EXTERIORES			TIPO DE BATERIA
					ALTO	ANCHO	LARGO	
S432	12	105	X	26	250	170	320	ÁCIDO
S452	12	180	X	50	200	215	510	ÁCIDO
S454	12	200	X	64	215	270	510	ÁCIDO
SVLA100	12	100	X	29	215	172	328	AGM
SVLA150	12	150	X	44	241	170	483	AGM
SVLA200	12	200	X	60	219	240	522	AGM